

Кабельные стяжки Спеc-Kon®

Правильные стяжки для правильного применения

Характеристики

Сбалансированное предложение для проведения монтажных работ.

- Широкий выбор кабельных стяжек по длине и ширине (нагрузочной способности)
- Два варианта исполнения - бесцветные для внутреннего применения, черные - для наружного
- Два варианта упаковки - большая (стандартная) и малая

Технические параметры

Материал	Полиамид 6.6 (нейлон)
Температура эксплуатации	-40°C ... +85°C
Цвет	Бесцветные, черные УФ-стойкие
Класс воспламеняемости	UL 94 V-2
Другие свойства	Не содержат силикона и галогенов

Артикул черные, УФ-стойкие	Артикул бесцветные	Длина L [мм]	Ширина W [мм]	Предел прочности на разрыв [N]	Диаметр пучка. от... до... [мм]	Кол-во в упаковке [штук]	Упаковок в коробке
SKT100-80X-100	SKT100-80-100	100	2,5	80	1,5 - 22	100	550
SKT100-80X	SKT100-80	100	2,5	80	1,5 - 22	1000	70
SKT140-80X-100	SKT140-80-100	140	2,5	80	1,5 - 33	100	450
SKT140-80X	SKT140-80	140	2,5	80	1,5 - 33	1000	55
SKT160-80X-100	SKT160-80-100	160	2,5	80	1,5 - 40	100	400
SKT160-80X	SKT160-80	160	2,5	80	1,5 - 40	1000	45
SKT200-80X-100	SKT200-80-100	200	2,5	80	1,5 - 53	100	300
SKT200-80X	SKT200-80	200	2,5	80	1,5 - 53	1000	32
SKT140-180X-100	SKT140-180-100	140	3,6	180	2 - 33	100	300
SKT140-180X	SKT140-180	140	3,6	180	2 - 33	1000	30
SKT200-180X-100	SKT200-180-100	200	3,6	180	2 - 53	100	200
SKT200-180X	SKT200-180	200	3,6	180	2 - 53	1000	22
SKT300-180X-100	SKT300-180-100	300	3,6	180	2 - 76	100	120
SKT300-180X	SKT300-180	300	3,6	180	2 - 76	1000	12
SKT370-180X-100	SKT370-180-100	370	3,6	180	2 - 102	100	120
SKT370-180X	SKT370-180	370	3,6	180	2 - 102	1000	12
SKT188-220X-100	SKT188-220-100	188	4,8	220	3 - 46	100	160
SKT188-220X	SKT188-220	188	4,8	220	3 - 46	1000	16
SKT250-220X-100	SKT250-220-100	250	4,8	220	3 - 60	100	120
SKT250-220X	SKT250-220	250	4,8	220	3 - 60	1000	12
SKT300-220X-100	SKT300-220-100	300	4,8	220	3 - 76	100	80
SKT300-220X	SKT300-220	300	4,8	220	3 - 76	1000	8
SKT370-220X-100	SKT370-220-100	370	4,8	220	3 - 102	100	70
SKT370-220X	SKT370-220	370	4,8	220	3 - 102	1000	7
SKT300-540X-100	SKT300-540-100	300	7,6	540	7 - 76	100	50
SKT300-540X	SKT300-540	300	7,6	540	7 - 76	500	10
SKT370-540X-100	SKT370-540-100	370	7,6	540	7 - 102	100	40
SKT370-540X	SKT370-540	370	7,6	540	7 - 102	500	8
SKT450-540X	SKT450-540	450	7,6	540	7 - 102	500	8
SKT750-540X-50	SKT750-540-50	750	7,6	540	7 - 200	50	30
SKT776-780X-50	SKT776-780-50	776	9,0	780	7 - 228	50	30
SKT912-780X-50	SKT912-780-50	912	9,0	780	7 - 263	50	10



