

ТРАНСМІТЕРИ СЕРІЇ 261	AC	AG	AJ	AM	AN	AR	AS	GC	GG	GJ	GM	GN	GR	GS
ВИМІРЮВАННЯ														
Надлишковий тиск								TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Абсолютний тиск	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK							
РОЗДІЛЮВАЛЬНІ МЕМБРАНИ														
Так, S26 Model	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
Не застосовується								TAK						TAK
ВИБОХОНЕБЕЗПЕЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ														
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, EAC	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
ТОЧНІСТЬ														
до 0.1%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
ДІАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРИ														
Процес														
– 30 to 180 °C	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
– 50 to 120 °C								TAK						TAK
– 40 to 375 °C							TAK						TAK	
Зберігання									– 50 to 85 °C					